

Houghton Elkolin 26 och 13

Släpp- och rengöringsmedel för asfaltsindustri

Houghton Elkolin 26 och Houghton Elkolin 13 är produkter utvecklade speciellt för användning som rengörings- och släppmedel inom asfaltsindustrin.

Houghton Elkolin 13 innehåller en emulgator som medverkar till att produkten lätt kan blandas med vatten till en olja/vatten emulsion.

Allmän information

Houghton Elkolin 26 och Houghton Elkolin 13 är baserade på speciella biologiskt lättnedbrytbara mineraloljor. Dessa har en hög biologisk nedbrytbarhet (>80% enligt metod CEC-L-33 A 93).

Basoljorna som ingår i Houghton Elkolin 26 och Houghton Elkolin 13 är dessutom aromatfria samt har en hög kokpunkt.

Släpp- och rengöringsmedel kan generellt i större mängder ha en upplösande och mjukgörande effekt på asfalt och bitumen.

Det är därför viktigt att släpp- och rengöringsmedel används sparsamt, liksom att spill av de koncentrerade produkterna på asfalt bör undvikas.

Tvålprodukter och medel som innehåller emulgatorer kan under vissa förutsättningar störa funktionen i oljeavskiljare.

Därför rekommenderas en produkt som inte är emulgerbar vid användning i anläggningar utrustade med oljeavskiljare

Användning

Elkolin 26 används utspädd och Elkolin 13 kan spädas med vatten till en koncentration mellan 1 -10% normalt.

Användning på fabrik:

- Släppmedel vid lastning – Elkolin 13
- Rengöring av maskindelar och utrustning - Elkolin 26 och Elkolin 13 (kan används utspädd)

Lagring

Rek lagringstemperatur 5 - 40°C

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din leverantör.

Hälsa och säkerhet

För detaljerad information hänvisar vi till produktens Säkerhetsdatablad (www.univarlubricants.se/_produktinformation)

Värna miljön

Använd olja skall behandlad som farligt avfall.

