

# Macron 2450 S-32 VEG

## Metallbearbetningsolja

Macron 2450 S-32 VEG är en universell, ej vattenblandbar, metallbearbetnings-olja som är baserad på vegetabiliska oljor för bearbetning i stål, gjutjärn, gulmetaller och aluminium.

### Applikationer

- **Universiell metallbearbetningsolja**

Macron 2450 S-32 VEG är en metallbearbetningsolja av universell typ, som innebär att den är lämplig för ett brett område av olika typer av metallbearbetning, som skärande bearbetning i de flesta typer av metaller och den är mycket bra till många typer av drag- och stansoperationer.

- **Multifunktionell, även till hydraulik**

Macron 2450 S-32 VEG kan dessutom även användas som hydraulolja och möter kraven enligt VDMA 24568 (HETG).

Vid användande av denna typ av multifunktionell produkt i HETG kompatibla hydraulsystem riskerar man inte att metallbearbetningsoljan förlorar i prestanda vid läckage av hydraulolja.

### Prestanda, egenskaper och fördelar

- **Förnyelsebar**

Macron 2450 S-32 VEG är baserad på förnyelsebart material.

- **Fri från klor och tungmetaller**

- **Lågt ångtryck**

Det låga ångtrycket hos Macron 2450 S-32 VEG bidrar till låg halt av oljedimma.

- **Fin ytfinish**

Macron 2450-S-32 VEG ger fin ytfinish på arbetat material

- **Missfärgar ej gulmetaller**

### Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

### Värna miljön

Använd produkt skall behandlas som farligt avfall. Håll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

### Typiska data

	Viskositet 40 °C	Flampunkt COC, °C	Lägsta Flytpunkt °C	Densitet, 20°C kg/l
<b>Macron 2450 S-32 VEG</b>	32	200	-18	0,932