

Univar UTTO Synth

Beskrivning

Univar UTTO Synth har utvecklats för hydraul- och transmissionssystem i de flesta lantbruks- och entreprenadmaskiner.

Prestanda, funktioner & fördelar

En modern syntetisk UTTO-olja formulerad med en balanserad mix av syntetisk basolja och additiv för att uppnå följande prestanda:

- ett högt och stabilt viskositetsindex
- en låg lägsta flytpunkt
- mycket god oxidationsstabilitet
- goda lastbärande och slitageminskande prestanda
- optimala friktionsprestanda medför användande i system med s.k. våta bromsar
- utmärkt korrosionsskydd samt låg skumningstendens
- förhindrar s.k. "stick-slip"

Specifikationer

API GL-4

Allison C4

Case MS1207/MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

Massey Ferguson M1141/M1143/M1145

Volvo WB 102

ZF TE-ML 03E/05F

Typiska Data

Densitet vid 15 °C, kg/l	0,852
Viskositet 40 °C, mm ² /s	37,40
Viskositet 100 °C, mm ² /s	7,40
Viskositetsindex	168
Flampunkt COC, °C	232
Lägsta flytpunkt, °C	-42

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Univarrepresentant.

Hälsa, säkerhet & miljö

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på vår hemsida www.univarlubricants.se

SWEDEN Univar Solutions AB
Kungsgatan 6
SE-211 49 Malmö
Sweden

T +46 40 35 28 00
F +46 40 12 51 72
Org nr: 556114-6308
Vat nr: SE556114630801

www.univarlubricants.se

Marieholmsgatan 56,
Box 48
SE-401 20 Göteborg
Sweden

T +46 31 83 80 00
F +46 31 84 39 80

DENMARK Univar Solutions A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 København S
Denmark

T +45 35 37 12 44
F +45 35 37 52 04
Org nr: 11652328
Vat nr: DK11652328

www.univarlubricants.dk

NORWAY Univar Solutions AS
Nils Hansens Vei 2
NO-0667 Oslo
Norway

T +47 22 88 16 00
F +47 22 72 00 52
Org nr: 00918821015
Vat nr: NO918821015

www.univarlubricants.no

FINLAND Univar Solutions Oy
Äyritie 12B, 5th floor
FI-01510 Vantaa
Finland

T +358 9 350 86 50
F +358 9 350 86 550
Org nr: 9600675947
Vat nr: FI105361227

www.univarlubricants.fi